



# Annexe HTML5

## Eléments de 1<sup>er</sup> niveau

<b>&lt;html&gt;</b>	Représente la racine d'un document HTML.
<b>&lt;head&gt;</b>	Conteneur de métadonnées placé entre la balise <html> et la balise <body>.
<b>&lt;body&gt;</b>	Définit le corps du document.

## Eléments d'en-tête

<b>&lt;link&gt;</b>	Définit la relation entre le document actuel et une ressource externe. <i>Attributs : href, rel, type</i>
<b>&lt;meta&gt;</b>	Définit les métadonnées du document. <i>Attributs : charset, name, content</i>
<b>&lt;script&gt;</b>	Intègre un script côté client (JavaScript). <i>Attributs : src, type</i>
<b>&lt;style&gt;</b>	Définit les informations de style (CSS) pour un document. <i>Attributs : type, media</i>
<b>&lt;title&gt;</b>	Définit le titre du document.

## Eléments de structuration d'une page web

<b>&lt;header&gt;</b>	Conteneur pour le contenu d'introduction ou un ensemble de liens de navigation.
<b>&lt;nav&gt;</b>	Définit un ensemble de liens de navigation.
<b>&lt;footer&gt;</b>	Définit un pied de page pour un document ou une section.
<b>&lt;section&gt;</b>	Définit une section dans un document.
<b>&lt;article&gt;</b>	Spécifie un contenu indépendant et autonome.
<b>&lt;aside&gt;</b>	Définit un contenu en dehors du contenu principal. Souvent placé sous forme de barre latérale.
<b>&lt;main&gt;</b>	Définit le contenu principal d'un document.

## Eléments de structuration de texte et média

<b>&lt;cite&gt;</b>	Définit le titre d'une œuvre.
<b>&lt;p&gt;</b>	Définit un paragraphe.
<b>&lt;source&gt;</b>	Spécifie plusieurs ressources multimédias pour les éléments multimédias. <i>Attributs : src, type, media</i>
<b>&lt;h<sub>n</sub>&gt;</b>	Définit un titre de niveau n (de 1 à 6).
<b>&lt;hr&gt;</b>	Définit une rupture thématique sous forme de ligne horizontale.
<b>&lt;img&gt;</b>	Intègre une image. <i>Attributs : src, alt</i>
<b>&lt;figure&gt;</b>	Spécifie un conteneur autonome qui peut contenir divers éléments.
<b>&lt;figcaption&gt;</b>	Définit une légende pour un élément <figure>.
<b>&lt;audio&gt;</b>	Intégrer du contenu sonore dans un document. <i>Attributs : controls, src</i>
<b>&lt;video&gt;</b>	Intègre du contenu vidéo dans un document. <i>Attributs : controls, src</i>
<b>&lt;a&gt;</b>	Définit un lien hypertexte via l'attribut <i>href</i> . <i>Attributs : href, target</i>
<b>&lt;br&gt;</b>	Définit un retour à la ligne.
<b>&lt;address&gt;</b>	Définit les coordonnées de l'auteur/propriétaire d'un document ou d'un article.
<b>&lt;output&gt;</b>	
<b>&lt;mark&gt;</b>	Définit le texte qui doit être marqué ou mis en surbrillance.
<b>&lt;details&gt;</b>	Spécifie des détails supplémentaires que l'utilisateur peut ouvrir et fermer à la demande. <i>Attribut : open</i> .
<b>&lt;summary&gt;</b>	Définit un en-tête visible pour l'élément <details>.

## Conteneurs

<b>&lt;span&gt;</b>	Regroupe des éléments dans un bloc de contenu.
<b>&lt;div&gt;</b>	Grouper plusieurs éléments Html de type block.
<b>&lt;iframe&gt;</b>	Définit un cadre en ligne. <i>Attributs : src, name</i> .

## Listes

<b>&lt;ul&gt;</b>	Définit une liste à puces.
<b>&lt;ol&gt;</b>	Définit une liste ordonnée. <i>Attributs : reversed, type, start</i>
<b>&lt;li&gt;</b>	Définit un élément dans une liste.

## Tableau

<b>&lt;table&gt;</b>	Définit un tableau.
<b>&lt;thead&gt;</b>	Définit l'entête d'un tableau.
<b>&lt;tbody&gt;</b>	Définit le corps d'un tableau.
<b>&lt;tfoot&gt;</b>	Définit le pied d'un tableau.
<b>&lt;caption&gt;</b>	Définit une légende de tableau.
<b>&lt;tr&gt;</b>	Définit une ligne dans un tableau.
<b>&lt;th&gt;</b>	Définit une cellule d'en-tête dans un tableau.
<b>&lt;td&gt;</b>	Définit une cellule dans un tableau.

## Événements

<b>onblur</b>	Se déclenche au moment où l'élément perd le focus.
<b>onclick</b>	Se déclenche lors d'un clic sur l'élément.
<b>onfocus</b>	Se déclenche au moment où l'élément obtient le focus.
<b>oninput</b>	Se déclenche dès que la valeur d'un élément a changé.
<b>onload</b>	Se déclenche lorsque la page est complètement chargée.
<b>onmouseover</b>	Se déclenche lorsque le pointeur de la souris survole l'élément.
<b>onmouseout</b>	Se déclenche lorsque le pointeur de la souris sort de l'élément.
<b>onplay</b>	Se déclenche lorsque la lecture d'un fichier audio/vidéo commence.
<b>onpause</b>	Se déclenche lorsqu'un élément audio/vidéo est mis en pause.
<b>onsubmit</b>	Se déclenche lorsqu'un formulaire est soumis.
<b>onchange</b>	Se déclenche lorsque la valeur d'un élément est modifiée.
<b>onkeydown</b>	se déclenche lorsqu'une touche du clavier est pressée.
<b>onkeyup</b>	Se déclenche lorsqu'une touche est relâchée.

## Attributs globaux

<b>class</b>	Spécifie un nom de classe pour un élément.
<b>hidden</b>	Renseigne la visibilité d'un élément.
<b>id</b>	Spécifie un identifiant unique pour un élément HTML.
<b>lang</b>	Spécifie la langue du contenu de l'élément.
<b>style</b>	Spécifie un style en ligne.
<b>title</b>	Spécifie des informations supplémentaires sur un élément.

Eléments de formulaire			
		Attribut	Valeurs possibles
<form>	Crée un formulaire HTML.	<i>action</i>	
		<i>method</i>	"get", "post"
		<i>target</i>	"_self", "_blank", "_parent", "_top", "iframeName"
<fieldset>	Regroupe des éléments liés dans un formulaire.		
<legend>	Définit une légende pour l'élément <fieldset>.		
<label>	Définit un libellé pour un élément graphique.		
<input>	Définit un champ de saisie.	Types d'élément	Attributs génériques
		button, reset, submit	<i>name, value, disabled</i>
		text, email, tel	<i>name, value, placeholder, readonly, required, disabled, list</i>
		password	<i>name, value, placeholder, readonly, required, disabled</i>
		number, range	<i>name, value, readonly, required, disabled</i>
		date, time	<i>name, value, required, disabled</i>
		checkbox, radio	<i>name, value, required, disabled</i>
			checked
<textarea>	Définit une zone de saisie de texte multilignes.	<b>Attributs</b> : <i>name, cols, rows, readonly, required, disabled, placeholder, maxlength</i> .	
<select>	Définit une liste déroulante.		
<datalist>	Spécifie une liste d'options prédéfinies connectée à un élément <input>.		
<option>	Définit une option dans une liste de sélection.	<b>Attribut</b> : <i>selected</i>	