

NIVEAU : 3ème SI

HTML5 | CSS3 | JavaScript | SQL

■ Partie 1 – HTML5 (éléments ajoutés au programme 3ème SI)

Cochez la bonne réponse. Les réponses correctes sont surlignées en vert.

N°	Question	A	B	C	D
1	L'attribut 'rel="stylesheet"' de <link> signifie :	A) Que la ressource est un script	B) Que la ressource est une feuille de style	C) Que la ressource est une image	D) Que la ressource est une vidéo
2	L'attribut 'href' de <link> :	A) Définit la relation	B) Définit le type MIME	C) Spécifie l'URL de la ressource externe	D) Définit le média cible
3	La balise <script src='app.js'> :	A) Importe une feuille CSS	B) Intègre un script JavaScript externe	C) Crée un style interne	D) Définit une métadonnée
4	L'attribut 'type' sur <script> précise :	A) La taille du fichier	B) La relation	C) Le type MIME du script	D) La langue du document
5	La balise <address> sert à :	A) Insérer une image	B) Définir les coordonnées de l'auteur/propriétaire d'un document	C) Créer un lien	D) Structurer une section
6	La balise <cite> définit :	A) Une adresse	B) Un paragraphe	C) Le titre d'une œuvre (livre, film...)	D) Un lien
7	L'attribut 'open' sur <details> :	A) Ferme les détails par défaut	B) Affiche les détails ouverts par défaut	C) Cache le résumé	D) Désactive l'élément
8	La balise <summary> :	A) Définit le contenu des détails	B) Définit l'en-tête visible de <details>	C) Crée une liste	D) Insère une image
9	L'attribut 'media' sur <source> :	A) Définit la source du média	B) Précise le type MIME	C) Spécifie le media query pour lequel la source est adaptée	D) Définit les contrôles
10	La balise <figure> :	A) Crée un formulaire	B) Définit une liste	C) Spécifie un conteneur autonome pouvant contenir divers éléments	D) Crée un tableau
11	La balise <figcaption> :	A) Crée un tableau	B) Définit une légende pour un élément <figure>	C) Crée un lien	D) Définit un pied de page
12	La balise <output> :	A) Crée un champ de saisie	B) Définit un conteneur pour afficher le résultat d'un calcul ou d'une action	C) Crée une liste déroulante	D) Insère une image
13	La balise :	A) Groupe plusieurs éléments de type block	B) Regroupe des éléments inline dans un bloc de contenu	C) Définit une section	D) Crée un lien
14	La balise <div> :	A) Regroupe des éléments inline	B) Groupe plusieurs éléments HTML de type block	C) Crée un formulaire	D) Définit un menu
15	L'attribut 'name' de <iframe> :	A) Définit la source	B) Définit la cible des liens pointant vers ce cadre	C) Crée un style	D) Masque le cadre
16	La balise <header> :	A) Définit le pied de page	B) Définit le contenu principal	C) Contient le contenu d'introduction	D) Crée une section

N°	Question	A	B	C	D
				ou un ensemble de liens de navigation	
17	La balise <nav> :	A) Définit le contenu principal	B) Définit un ensemble de liens de navigation	C) Définit un contenu annexe	D) Définit un article
18	La balise <footer> :	A) Définit le contenu principal	B) Contient l'introduction	C) Définit un ensemble de liens	D) Définit un pied de page pour un document ou une section
19	La balise <section> :	A) Définit le pied de page	B) Définit une section dans un document	C) Contient l'introduction	D) Définit un article indépendant
20	La balise <article> :	A) Définit une barre latérale	B) Définit un pied de page	C) Spécifie un contenu indépendant et autonome	D) Contient les liens de navigation
21	La balise <aside> :	A) Définit le pied de page	B) Contient l'introduction	C) Définit le contenu principal	D) Définit un contenu en dehors du contenu principal (barre latérale)
22	La balise <main> :	A) Définit une barre latérale	B) Définit le pied de page	C) Définit le contenu principal d'un document	D) Contient les liens
23	<input type='email'> crée un champ :	A) De type texte ordinaire	B) De type numérique	C) Destiné à une adresse e-mail (validation automatique)	D) Pour un mot de passe
24	<input type='password'> :	A) Affiche le texte en clair	B) Masque les caractères saisis	C) Crée un champ numérique	D) Affiche un calendrier
25	<input type='tel'> est destiné à :	A) Un e-mail	B) Une URL	C) Un numéro de téléphone	D) Une date
26	<input type='date'> affiche :	A) Un champ texte	B) Un curseur	C) Un sélecteur de date	D) Un champ e-mail
27	<input type='range'> crée :	A) Un champ texte	B) Un curseur de plage de valeurs	C) Une case à cocher	D) Un bouton de soumission
28	<input type='time'> affiche :	A) Un calendrier	B) Un champ texte	C) Un sélecteur d'heure	D) Un curseur
29	<input type='button'> crée :	A) Un champ de saisie	B) Un bouton cliquable sans action intégrée	C) Une case à cocher	D) Un bouton radio
30	L'événement 'onfocus' se déclenche quand :	A) L'élément perd le focus	B) L'élément reçoit le focus	C) Un clic se produit	D) La page charge
31	L'événement 'onblur' se déclenche quand :	A) L'élément reçoit le focus	B) Un clic se produit	C) L'élément perd le focus	D) Une valeur change
32	L'événement 'onclick' se déclenche quand :	A) La page est chargée	B) L'élément perd le focus	C) La valeur change	D) Un clic est effectué sur l'élément
33	L'événement 'oninput' se déclenche :	A) Au chargement	B) Au clic	C) Dès que la valeur d'un élément a changé	D) À la perte de focus
34	L'événement 'onchange' se déclenche :	A) Au survol	B) Au clic	C) Lorsque la valeur d'un élément est modifiée (et focus perdu)	D) Au chargement
35	L'événement 'onload' se déclenche :	A) Au clic	B) Lors du survol	C) Lorsque la page est	D) Lors d'un changement de valeur

N°	Question	A	B	C	D
				complètement chargée	

■ Partie 2 – CSS3 (éléments ajoutés au programme 3ème SI)

Cochez la bonne réponse. Les réponses correctes sont surlignées en vert.

N°	Question	A	B	C	D
1	Le sélecteur 'p.intro' cible :	A) Tous les <p>	B) Tous les éléments de classe 'intro'	C) Les <p> ayant la classe 'intro'	D) L'élément d'id 'intro'
2	'text-transform: lowercase' :	A) Met en majuscule	B) Met en exposant	C) Souligne le texte	D) Convertit tous les caractères en minuscules
3	'text-transform: capitalize' :	A) Tout en majuscule	B) Met la première lettre de chaque mot en majuscule	C) Tout en minuscule	D) Souligne
4	La propriété 'list-style' est :	A) Une propriété de police	B) Une super-propriété regroupant les propriétés de liste	C) Un sélecteur	D) Une animation
5	'list-style-type: square' définit :	A) La position du marqueur	B) Le marqueur de liste comme un carré	C) Une image comme marqueur	D) La couleur du marqueur
6	'list-style-position: inside' place le marqueur :	A) À l'extérieur du contenu	B) À l'intérieur du bloc de contenu de l'élément de liste	C) Au-dessus de la liste	D) Sous la liste
7	'list-style-image: url(...)'	A) Supprime les marqueurs	B) Spécifie une image comme marqueur d'éléments de liste	C) Définit la taille	D) Colore le marqueur
8	La propriété CSS 'filter' peut appliquer :	A) Des transformations 2D	B) Des transitions	C) Des effets visuels (blur, grayscale, invert...)	D) Des animations
9	'border-collapse: collapse' :	A) Sépare les bordures des cellules	B) Fusionne les bordures adjacentes des cellules	C) Supprime les bordures	D) Double les bordures
10	'table-layout' définit :	A) La couleur du tableau	B) La façon de disposer les cellules, lignes et colonnes	C) La légende du tableau	D) La hauteur du tableau
11	'position: relative' positionne l'élément :	A) Par rapport à la fenêtre	B) Sans tenir compte du flux	C) Par rapport à sa position normale dans le flux	D) Par rapport à son ancêtre positionné
12	'position: fixed' :	A) Positionne par rapport au parent	B) Suit le défilement	C) Positionne par rapport à la fenêtre du navigateur (fixe)	D) Revient au flux normal
13	'float: right' :	A) Centre l'élément	B) Positionne l'élément à droite, le texte s'écoule à gauche	C) Cache l'élément	D) Fixe l'élément
14	'display: block' :	A) Affiche en ligne	B) Affiche comme un élément de bloc (prend toute la largeur)	C) Cache l'élément	D) Affiche en ligne-bloc

N°	Question	A	B	C	D
15	'display: inline-block' :	A) Cache l'élément	B) Affiche en ligne avec la possibilité de définir width/height	C) Affiche en bloc pur	D) Crée un flex container
16	'overflow: hidden' :	A) Affiche le contenu débordant	B) Cache le contenu qui dépasse la boîte	C) Ajoute une barre de défilement	D) Affiche le débordement
17	'opacity: 0.5' :	A) Cache complètement l'élément	B) Affiche l'élément à 50% de transparence	C) Affiche l'élément en pleine opacité	D) Supprime l'élément
18	'padding' définit :	A) Les marges externes	B) Les marges intérieures d'un élément	C) La bordure	D) L'ombre
19	'margin' définit :	A) Les marges intérieures	B) La bordure	C) Les marges externes d'un élément	D) L'ombre
20	'box-shadow' :	A) Définit les marges	B) Ajoute des ombres à la boîte d'un élément	C) Définit la bordure	D) Définit la hauteur
21	'top: 20px' sur un élément positionné :	A) Définit la marge du bas	B) Spécifie la distance par rapport au bord haut	C) Définit la hauteur	D) Définit la marge gauche
22	'left: 10px' sur un élément positionné :	A) Définit la distance par rapport au bord droit	B) Définit la hauteur	C) Définit la distance par rapport au bord gauche	D) Définit la marge interne
23	La propriété 'transition' est :	A) Un sélecteur CSS	B) Une super-propriété pour les effets de transition entre états	C) Une propriété de bordure	D) Une animation déclarative
24	La propriété 'animation' en CSS3 est :	A) Une super-propriété d'animation	B) Un sélecteur	C) Une transition simple	D) Une propriété de texte

■ Partie 3 – JavaScript (programme complet 3ème SI)

Cochez la bonne réponse. Les réponses correctes sont surlignées en vert.

N°	Question	A	B	C	D
1	'ch.length' retourne :	A) Le premier caractère	B) Le dernier caractère	C) La longueur de la chaîne ch	D) La position du premier caractère
2	'ch.indexOf(ch1, p)' retourne :	A) La longueur de ch1	B) La position de la 1ère occurrence de ch1 dans ch à partir de p (ou -1)	C) La sous-chaîne de ch	D) Le dernier caractère
3	'ch.lastIndexOf(ch1, p)' retourne :	A) La 1ère occurrence	B) La position de la dernière occurrence de ch1 à partir de p	C) La longueur	D) Le premier caractère
4	'ch.substring(d, f)' retourne :	A) La longueur	B) Le caractère à la position d	C) Une sous-chaîne de ch de la position d à f (exclue)	D) Le code ASCII
5	'ch.replace(ch1, ch2)' :	A) Remplace toutes les occurrences de ch1	B) Supprime ch1	C) Remplace la 1ère occurrence de ch1 par ch2 dans ch	D) Ajoute ch2 à la fin

N°	Question	A	B	C	D
6	'ch.toUpperCase()' :	A) Met en minuscule	B) Supprime les espaces	C) Convertit tous les caractères de ch en majuscules	D) Retourne la longueur
7	'ch.toLowerCase()' :	A) Met en majuscule	B) Convertit tous les caractères en minuscules	C) Retourne la longueur	D) Supprime les espaces
8	'ch.trim()' :	A) Convertit en majuscule	B) Remplace des sous-chaînes	C) Retourne la longueur	D) Supprime les espaces au début et à la fin de ch
9	'String.fromCharCode(65)' retourne :	A) Le code ASCII de 'A'	B) La chaîne 'A' (conversion de code ASCII en caractère)	C) La longueur	D) Un nombre aléatoire
10	'ch.charCodeAt(p)' retourne :	A) Le caractère à la position p	B) La longueur	C) Le code ASCII du caractère à la position p	D) La sous-chaîne
11	L'opérateur '+' sur des chaînes :	A) Les additionne	B) Les soustrait	C) Les concatène	D) Les compare
12	'ch[2]' retourne :	A) La longueur de ch	B) Le caractère à la position 2 de ch	C) Le code ASCII	D) Toute la chaîne
13	'ch.charAt(p)' retourne :	A) La longueur	B) La position de p	C) Le code ASCII	D) Le caractère à la position p
14	'new Date()' :	A) Crée une date fixe	B) Retourne la date courante	C) Retourne un nombre	D) Retourne une chaîne vide
15	'new Date("2024-01-15")' :	A) Retourne la date courante	B) Retourne un objet Date à partir d'une chaîne	C) Retourne un entier	D) Retourne undefined
16	'd.getDate()' retourne :	A) Le mois	B) L'année	C) Le jour du mois (entre 1 et 31)	D) L'heure
17	'd.getMonth()' retourne :	A) Le jour	B) Le numéro du mois entre 0 et 11	C) L'année sur 4 chiffres	D) L'heure
18	'd.getFullYear()' retourne :	A) Le mois	B) Le jour	C) L'heure	D) La valeur de l'année sur 4 chiffres
19	'd.toString()' :	A) Retourne le mois	B) Retourne le jour	C) Retourne une chaîne représentant la date	D) Retourne l'année
20	L'opérateur ' ' est :	A) ET logique	B) NON logique	C) OU logique	D) DIFFERENT DE
21	L'opérateur '&&' est :	A) OU logique	B) NON logique	C) EGAL A	D) ET logique
22	L'opérateur '!' est :	A) ET logique	B) OU logique	C) NON logique	D) EGAL A
23	L'opérateur '+' arithmétique :	A) Soustrait	B) Multiplie	C) Divise	D) Additionne deux valeurs
24	L'opérateur '%' :	A) Multiplie	B) Divise	C) Retourne le reste de la division entière	D) Additionne
25	L'opérateur '==' :	A) Teste si différent	B) Teste si supérieur	C) Teste l'égalité de valeur	D) Teste si inférieur
26	L'opérateur '!=' :	A) Teste l'égalité	B) Teste si supérieur ou égal	C) Teste si différent	D) Teste si inférieur
27	'alert("msg")' :	A) Écrit dans le document	B) Affiche un message dans	C) Saisit une valeur	D) Ouvre un menu

N°	Question	A	B	C	D
			une boîte de dialogue		
28	'document.write("...")' :	A) Affiche une alerte	B) Affiche du contenu directement dans le document HTML	C) Ouvre une fenêtre	D) Saisit une valeur
29	'innerHTML' :	A) Lit un attribut	B) Modifie dynamiquement le contenu HTML d'un élément	C) Ferme la page	D) Ouvre une alerte
30	'prompt("msg")' :	A) Affiche une alerte	B) Écrit dans le document	C) Affiche une boîte de dialogue contenant une zone de saisie	D) Ferme la page
31	'isNaN(ch)' retourne true si :	A) ch est un nombre	B) ch est vide	C) ch n'est pas un nombre	D) ch est une chaîne vide
32	'Number(ch)' :	A) Convertit ch en booléen	B) Convertit ch en entier	C) Convertit la chaîne ch en nombre (NaN si impossible)	D) Convertit ch en tableau
33	'parseFloat(ch)' :	A) Convertit ch en entier	B) Convertit la chaîne ch en réel	C) Convertit ch en booléen	D) Convertit ch en tableau
34	'parseInt(ch, 10)' :	A) Convertit ch en réel	B) Convertit ch en booléen	C) Convertit la chaîne ch en entier en base 10	D) Convertit ch en tableau
35	'N.toString()' :	A) Retourne la valeur absolue	B) Retourne la conversion du nombre N en chaîne de caractères	C) Retourne la partie entière	D) Retourne un aléatoire
36	'Math.abs(-5)' retourne :	A) 5 (valeur absolue de -5)	B) -5	C) 0	D) 25
37	'Math.round(3.7)' retourne :	A) 3	B) 3.7	C) 4 (entier arrondi le plus proche)	D) 5
38	'Math.trunc(3.9)' retourne :	A) 4	B) 3 (partie entière)	C) 3.9	D) 0
39	'Math.random()' retourne :	A) Un entier entre 0 et 10	B) Un entier entre 1 et 100	C) Un réel dans [0, 1[	D) Un réel dans]0, 1]
40	'document.getElementById("id")' :	A) Retourne tous les éléments d'une classe	B) Retourne un objet HTML à partir de son id	C) Retourne un tableau d'éléments	D) Modifie le style
41	'.value = valeur' sur un élément HTML :	A) Change son id	B) Change sa classe	C) Change la valeur de l'élément	D) Change son style
42	'.checked = true' sur un bouton radio :	A) Désactive le bouton	B) Coche le bouton radio ou la case à cocher	C) Change la valeur	D) Masque le bouton
43	'.selectedIndex' sur un <select> :	A) Change l'option sélectionnée	B) Récupère l'indice de l'option sélectionnée	C) Ajoute une option	D) Supprime une option
44	'.selectedIndex = 2' sur un <select> :	A) Récupère l'indice	B) Ajoute une option	C) Sélectionne l'option dont l'indice est 2	D) Supprime l'option d'indice 2

■ Partie 4 – SQL (programme complet 3ème SI)

Cochez la bonne réponse. Les réponses correctes sont surlignées en vert.

N°	Question	A	B	C	D
1	'CREATE DATABASE nom' :	A) Supprime une base	B) Crée une base de données	C) Crée une table	D) Modifie une base
2	'DROP DATABASE nom' :	A) Crée une base	B) Modifie une base	C) Sélectionne une base	D) Supprime une base de données
3	Dans CREATE TABLE, 'colonne INT NOT NULL' signifie :	A) La colonne accepte les valeurs NULL	B) La colonne est de type texte	C) La colonne est de type entier et ne peut pas être nulle	D) La colonne est une clé
4	'ALTER TABLE t1 ADD colonne type' :	A) Supprime une colonne	B) Ajoute une colonne à la table t1	C) Modifie le type d'une colonne	D) Supprime une contrainte
5	'ALTER TABLE t1 DROP colonne' :	A) Ajoute une colonne	B) Modifie le type	C) Supprime la colonne de la table t1	D) Renomme la colonne
6	'ALTER TABLE t1 ALTER colonne type' (ou MODIFY) :	A) Ajoute une colonne	B) Supprime la colonne	C) Modifie le type d'une colonne	D) Renomme la table
7	'ALTER TABLE t1 RENAME nom1 TO nom2' (ou CHANGE) :	A) Modifie le type	B) Supprime la colonne	C) Renomme la colonne nom1 en nom2	D) Ajoute une contrainte
8	'ALTER TABLE t1 ADD CONSTRAINT nom contrainte' :	A) Supprime une contrainte	B) Ajoute une contrainte sur une colonne	C) Désactive une contrainte	D) Modifie le type
9	'ALTER TABLE t1 DROP CONSTRAINT nom' :	A) Ajoute une contrainte	B) Active une contrainte	C) Modifie une contrainte	D) Supprime la contrainte nommée
10	'ALTER TABLE t1 ENABLE CONSTRAINT nom' :	A) Supprime la contrainte	B) Désactive la contrainte	C) Active la contrainte	D) Ajoute la contrainte
11	'ALTER TABLE t1 DISABLE CONSTRAINT nom' :	A) Supprime la contrainte	B) Active la contrainte	C) Désactive la contrainte	D) Ajoute la contrainte
12	'DROP TABLE t1' :	A) Vide la table	B) Crée une table	C) Supprime la table t1	D) Modifie la table
13	Le type SQL 'INT' :	A) Stocke une date	B) Stocke un réel	C) Stocke un entier	D) Stocke une chaîne
14	Le type 'DECIMAL' :	A) Stocke une date	B) Stocke un entier	C) Stocke une chaîne	D) Stocke un nombre réel
15	Le type 'CHAR(n)' :	A) Chaîne de longueur variable	B) Entier	C) Chaîne de longueur fixe n	D) Date
16	Le type 'VARCHAR(n)' :	A) Entier	B) Chaîne de longueur fixe	C) Chaîne de longueur variable, max n	D) Date
17	Le type 'TEXT' :	A) Entier	B) Chaîne de longueur variable (sans limite fixe)	C) Date	D) Réel
18	Le type 'DATE' stocke :	A) L'heure	B) Un entier	C) Un réel	D) Une date
19	Le type 'TIME' stocke :	A) Une date	B) Un entier	C) Le temps (heure)	D) Un réel
20	Le type 'DATETIME' stocke :	A) Uniquement la date	B) Uniquement l'heure	C) Un entier	D) La date et l'heure
21	'NOT NULL' :	A) Autorise les valeurs nulles	B) Interdit une valeur nulle dans la colonne	C) Définit une valeur par défaut	D) Définit une clé primaire
22	'DEFAULT valeur' :	A) Interdit les null	B) Attribue une valeur par défaut si aucune valeur n'est fournie	C) Définit une clé primaire	D) Vérifie une condition
23	'CHECK (condition)' :	A) Définit une clé	B) Attribue une valeur par défaut	C) Spécifie que les valeurs	D) Interdit les null

N°	Question	A	B	C	D
				doivent respecter une condition	
24	'PRIMARY KEY' :	A) Définit une clé étrangère	B) Définit l'unicité	C) Interdit les null	D) Définit la clé primaire de la table
25	'UNIQUE' :	A) Définit une clé primaire	B) Spécifie l'unicité des valeurs d'une colonne	C) Interdit les null	D) Définit une clé étrangère
26	'FOREIGN KEY' :	A) Définit la clé primaire	B) Définit une clé étrangère	C) Interdit les null	D) Vérifie une condition
27	'REFERENCES table(col)' :	A) Définit la clé primaire	B) Interdit les null	C) Fait référence à la clé primaire d'une autre table	D) Vérifie une condition
28	'ON UPDATE CASCADE' :	A) Supprime les enregistrements fils	B) Met à jour la clé étrangère de la table fille si la clé primaire mère est modifiée	C) Interdit la mise à jour	D) Ajoute une colonne
29	'ON DELETE CASCADE' :	A) Bloque la suppression	B) Modifie la clé fille	C) Supprime automatiquement les enregistrements fils lors de la suppression du père	D) Ajoute une contrainte
30	'INSERT INTO table (col1, col2) VALUES (v1, v2)' :	A) Modifie des données	B) Supprime des données	C) Insère une nouvelle ligne dans la table	D) Crée une table
31	'UPDATE t1 SET col = expr WHERE cond' :	A) Supprime des lignes	B) Insère des lignes	C) Modifie des valeurs d'une colonne selon une condition	D) Crée une table
32	'DELETE FROM t1 WHERE cond' :	A) Modifie des lignes	B) Insère des lignes	C) Supprime des enregistrements de t1 vérifiant la condition	D) Crée une table
33	'SELECT * FROM clients WHERE age > 18' :	A) Insère des données	B) Supprime des données	C) Sélectionne toutes les colonnes des clients dont l'âge est > 18	D) Modifie des données
34	'ORDER BY nom ASC' :	A) Trie par ordre décroissant	B) Filtre les résultats	C) Trie les résultats par 'nom' en ordre croissant	D) Groupe les résultats
35	'ORDER BY prix DESC' :	A) Trie par ordre croissant	B) Trie les résultats par 'prix' en ordre décroissant	C) Filtre les résultats	D) Groupe les résultats
36	'SELECT DISTINCT ville FROM clients' :	A) Retourne toutes les villes	B) Filtre par ville	C) Retourne les villes sans doublons	D) Groupe par ville
37	'SELECT col AS alias' :	A) Renomme la table	B) Crée un alias pour la colonne dans le résultat	C) Filtre la colonne	D) Supprime la colonne
38	L'opérateur 'IN (v1, v2)' :	A) Compare à une plage	B) Recherche un motif	C) Vérifie si la valeur est dans la liste (v1, v2)	D) Filtre les null
39	'BETWEEN 10 AND 20' :	A) Recherche un motif	B) Vérifie si la valeur est nulle	C) Teste l'appartenance à un intervalle [10, 20]	D) Filtre par liste

N°	Question	A	B	C	D
40	'LIKE "%info%"' :	A) Compare deux valeurs	B) Teste l'appartenance à une liste	C) Recherche les valeurs contenant 'info'	D) Teste l'égalité stricte
41	'IS NULL' filtre les enregistrements :	A) Dont la valeur est zéro	B) Dont la valeur est une chaîne vide	C) Dont la valeur est NULL	D) Dont la valeur est négative
42	'AND' en SQL :	A) Opérateur OU	B) Opérateur NON	C) Opérateur ET (les deux conditions doivent être vraies)	D) Opérateur de comparaison
43	'OR' en SQL :	A) Opérateur ET	B) Opérateur NON	C) Opérateur OU (au moins une condition doit être vraie)	D) Opérateur de comparaison
44	'NOT' en SQL :	A) Opérateur ET	B) Opérateur OU	C) Opérateur NON (inverse la condition)	D) Opérateur de comparaison
45	'DATE(val)' en SQL :	A) Retourne l'heure	B) Retourne une date extraite d'une chaîne au format DATE ou DATETIME	C) Retourne l'année	D) Retourne le mois
46	'DAY(date)' :	A) Retourne le mois	B) Retourne l'année	C) Retourne l'heure	D) Retourne le jour de la date
47	'MONTH(date)' :	A) Retourne le jour	B) Retourne le mois de la date	C) Retourne l'année	D) Retourne l'heure
48	'YEAR(date)' :	A) Retourne le jour	B) Retourne le mois	C) Retourne l'année de la date	D) Retourne l'heure
49	'NOW()' :	A) Retourne uniquement la date	B) Retourne uniquement l'heure	C) Retourne la date et l'heure courantes	D) Retourne un entier
50	'ADDDATE(date, INTERVAL n DAY)' :	A) Soustrait un intervalle	B) Calcule la différence	C) Ajoute un intervalle de temps à une date	D) Retourne le jour
51	'DATEDIFF(d1, d2)' :	A) Additionne deux dates	B) Renvoie la différence entre deux dates en jours	C) Retourne le mois	D) Formate une date